

Technisches Datenblatt	<b>Gaskompressor</b>	<b>AGD-1,5</b> doppeltwirkend, einstufig zweifacher Luftantrieb
------------------------	----------------------	---



### Technische Daten

Luftantrieb Pa	2,8-9,0 bar
Übersetzungsverhältnis i	1:1,5
Kompressionsverhältnis	1:10
Gaseinlassdruck Ps min.	0 bar
Gaseinlassdruck Ps max.	21 bar
Max. Hubfrequenz	60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. 30-40/min.
Hubvolumen des Kolbens pro Hub	983 cm <sup>3</sup>
Formel für Betriebsdruck Po	i x Pa+Ps


### Standard Anschlüsse

Luftantrieb	½" NPTi
Einlass/Auslass	1" NPTi / 3/4" NPTi
Max. Betriebstemperatur (Medium)	85°C
Betriebstemperatur (Antrieb)	-4 bis +65°C
Gewicht	14 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Datenblatt

<b>Werkstoff des HD-Teils (Gaszylinderkopf; Gaszylinder)</b>	Edelstahl 1.4305; 1.4532
<b>Dichtungen</b>	PTFE, Viton u.a. (abhängig vom Gas-Typ)
<b>Werkstoff Gaskolben</b>	Edelstahl 1.4305

### Zubehör/Modifikation

Luftkontrolleinheiten -C, Bestell-Nr.: AGD-1,5-C
Standard-Ausführung Bestell-Nr.: AGD-1,5; Wasserstoff-Ausführung: AGD-1,5-H2; Neopren-Ausführung: AGD-1,5-80628
Atex zertifiziert  Atex (ExII2GcT3) / weitere Ausführungen sowie komplette Verdichter-Stationen auf Anfrage
Um den Kompressor vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen, besteht die Möglichkeit ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren. ( Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

### Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen unserer Produkte vor.  
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung und erbrachten Leistungen.

