


Technisches Datenblatt	Druckluftangetriebene Flüssigkeitspumpe	ASF-B15 einfachwirkend, einfacher Luftantrieb
------------------------	--	--



Technische Daten

Luftantrieb Pa	1,8-10 bar
Übersetzungsverhältnis i	1:17
Max. Förderleistung Q	13,3 l/min.
Max. zulässiger Auslassdruck Po	165 bar
Hubvolumen des Kolbens pro Hub	44,3 cm ³
Max. Hubfrequenz	60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. 30-40/min.
Formel für Betriebsdruck Po	i x Pa

Standard Anschlüsse

Luftantrieb	1/2" NPTi
Einlass/Auslass	1" NPTi / 1/2" NPTi
Max. Betriebstemperatur (Medium)	55°C
Betriebstemperatur (Antrieb)	-4 bis +65°C
Gewicht	10 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Datenblatt

Werkstoff des HD-Teils	1.4305, 1.4125, 1.4401
Dichtungen	UHMWPE, Viton, PTFE, Ryton
Werkstoff Kolben	1.4125 hartverchromt
Betriebsmedium	Öl / Wasser

Zubehör/Modifikation

Luftkontrollenheiten -C, Niederdrucksteuerung -16821, Tieftemperaturmodifikation -16831
Start/Stopp Steuerung -28881, Viton Dichtungen (Antrieb) -52788,
Hubzähler -25721 / weitere auf Anfrage

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen unserer Produkte vor.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung und erbrachten Leistungen.

